

MTB

Modell	model	SQUAD 3.0 MTB 29 BOOST
Design	design	MATT WHITE
Carbonfaser	carbon fiber	12K-Carbon
Abmaße Felge	dimension rim	622x30,5 Hookless, tubeless ready
Reifendimension	tyres	clincher tyres 54-622 to 65-622
Reifendruck (max.)	tyre inflation pressure	3,5 bar (29x2,10 Zoll) /52 psi in (54-622) 3,2 bar (29x2,20 Zoll) /46 psi in (57-622) 2,9 bar (29x2,35 Zoll) /41 psi in (60-622) 2,6 bar (29x2,50 Zoll) /37 psi in (62-622) 2,5 bar (29x2,60 Zoll) /36 psi in (65-622)
Bremsfläche	brake surface	none
Bremsbeläge	brake pads	none
Gesamtgewicht [g]	total weight [g]	1663
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung [kg]	max. recommended rider weight incl. Equipment [kg]	120
Zubehör	accessories	XeNTiS warranty card XeNTiS wheelbag XeNTiS rim tape
Vorderrad front wheel		
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	30-ASYMMETRIC PROFILE
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	36
Tachomagnet	speedometer magnet	-
Vorderrad Nabe	front hub	XeNTiS XH002-BO-W
Einbaubreite Nabe [mm]	built in width hub [mm]	110
Speichenanzahl	spokes count	28
Speichen	spoke	Sapim CX-Ray SP
Speichennippel System	spoke-nipple system	DT Squorx
Speichenlänge [mm]	spoke lenght [mm]	298
Dekor	decor	white
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	matt
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	40
Gewicht Schnellspanner Vorderrad [g]	weight quick release front wheel [g]	-
Hinterrad rear wheel		
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	30-ASYMMETRIC PROFILE
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	36
Tachomagnet	speedometer magnet	-
Hinterrad Nabe	rear hub	XeNTiS XH002-BO-W
Kompatibilität 1	compatibility 1	Shimano 9/10/11-Speed
Kompatibilität 2	compatibility 2	SRAM 10/11-Speed
Kompatibilität 3	compatibility 3	SRAM XD
Einbaubreite Nabe	built in width hub [mm]	148
Speichenanzahl	spokes count	28
Speichen	spoke	Sapim CX-Ray SP
Speichennippel System	spoke-nipple system	DT Squorx
Speichenlänge rechts [mm]	spoke lenght right [mm]	298
Speichenlänge links [mm]	spoke lenght left [mm]	298
Dekor	decor	white
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	matt
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	40
Gewicht Schnellspanner Hinterrad [g]	weight quick release rear wheel [g]	-

XeNTiS Produkte können Abweichungen enthalten, Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.
Gewichtsschwankungen (+/- 5%) können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

XeNTiS products may not be exactly as shown, specifications subject to change without notice.
Weight tolerances (+/- 5%) may occur due to the manufacturing process. Errors and omissions excepted!