

MTB

Modell	model	KAPPA2 27.5
Design	design	MATT WHITE
Carbonfaser	carbon fiber	12K-Carbon
Abmaße Felge	dimension rim	584x25C 27.5"tubeless ready
Reifendimension	tyres	clincher 47-584 to 60-584
Reifendruck (max.)	tyre inflation pressure	3,5 bar (27,5x1,85 Zoll) /50 psi in (47-584) 3,0 bar (27,5x2,10 Zoll) /43 psi in (54-584) 2,7 bar (27,5x2,25 Zoll) /37 psi in (57-584) 2,4 bar (27,5x2,35 Zoll) /34 psi in (60-584)
Bremsfläche	brake surface	none
Bremsbeläge	brake pads	none
Gesamtgewicht [g]	total weight [g]	1384
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung [kg]	max. recommended rider weight incl. Equipment [kg]	120
Zubehör	accessories	XeNTiS warranty card XeNTiS wheelbag XeNTiS rim tape XeNTiS quick release (only QR5)

Vorderrad	front wheel	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	35
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	30,2
Tachomagnet	speedometer magnet	✓
Vorderrad Nabe	front hub	XeNTiS XH002
Einbaubreite Nabe [mm]	built in width hub [mm]	100
Speichenanzahl	spokes count	4
Speichen	spoke	-
Speichennippel System	spoke-nipple system	-
Speichenlänge [mm]	spoke lenght [mm]	-
Dekor	decor	white
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	matt
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	40
Gewicht Schnellspanner Vorderrad [g]	weight quick release front wheel [g]	-

Hinterrad	rear wheel	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	35
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	30,2
Tachomagnet	speedometer magnet	✓
Hinterrad Nabe	rear hub	XeNTiS XH002
Kompatibilität 1	compatibility 1	Shimano 9/10/11-Speed
Kompatibilität 2	compatibility 2	SRAM 10/11-Speed
Kompatibilität 3	compatibility 3	SRAM XD
Einbaubreite Nabe	built in width hub [mm]	142
Speichenanzahl	spokes count	4
Speichen	spoke	-
Speichennippel System	spoke-nipple system	-
Speichenlänge rechts [mm]	spoke lenght right [mm]	-
Speichenlänge links [mm]	spoke lenght left [mm]	-
Dekor	decor	white
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	matt
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	40
Gewicht Schnellspanner Hinterrad [g]	weight quick release rear wheel [g]	-

XeNTiS Produkte können Abweichungen enthalten, Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.
Gewichtsschwankungen (+/- 5%) können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

XeNTiS products may not be exactly as shown, specifications subject to change without notice.
Weight tolerances (+/- 5%) may occur due to the manufacturing process. Errors and omissions excepted!