

**ROAD DISC BRAKE**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Modell   | model  | <b>SQUAD 5.8 RACE tubeless ready disc brake</b>   |
| Design   | design   | <b>MATT BLACK</b>   |
| Carbonfaser  | carbon fiber                                       | <b>3K-Carbon</b>  |
| Abmaße Felge   | dimension rim                                      | <b>622x18C tubeless ready</b>   |
| Reifendimension                                      | tyres  | <b>clincher 22-28mm</b>   |
| Reifendruck (max.)                                   | tyre inflation pressure                            | <b>9,0 bar (22-622) /130 psi in (22-622)<br/>8,8 bar (23-622) /127 psi in (23-622)<br/>7,5 bar (25-622) /108 psi in (25-622)<br/>7,0 bar (26-622) /101 psi in (26-622)<br/>6,0 bar (28-622) /87 psi in (28-622)</b> |
| Bremsfläche  | brake surface                                      | <b>none</b>   |
| Bremsbeläge  | brake pads   | <b>none</b>   |
| Gesamtgewicht [g]                                    | total weight [g]                                   | <b>1746</b>   |
| max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung [kg] | max. recommended rider weight incl. Equipment [kg] | <b>110</b>  |
| Zubehör  | accessories  | <b>XeNTiS warranty card<br/>XeNTiS rim tape</b>   |
| <b>Vorderrad front wheel</b>                         |  |   |
| Felgenhöhe [mm]                                      | rim depth [mm]                                     | <b>58-ASYMMETRIC PROFILE</b>  |
| Felgenbreite [mm]                                    | rim width [mm]                                     | <b>26</b>   |
| Tachomagnet  | speedometer magnet                                 | <b>✓</b>  |
| Vorderrad Nabe                                       | front hub  | <b>DT SWISS 350, 12-100mm, Center Lock</b>  |
| Einbaubreite Nabe [mm]                               | built in width hub [mm]                            | <b>100</b>  |
| Speichenanzahl                                       | spokes count                                       | <b>28</b>   |
| Speichen   | spoke  | <b>Sapim CX-Ray SP</b>  |
| Speichennippel System                                | spoke-nipple system                                | <b>DT Squorx</b>  |
| Speichenlänge [mm]                                   | spoke length [mm]                                  | <b>269</b>  |
| Dekor  | decor  | <b>black</b>  |
| Oberfläche (UV Schutz)                               | surface (UV protection)                            | <b>matt</b>   |
| empfohlene Ventillänge [mm]                          | recommended valve length [mm]                      | <b>60</b>   |
| Gewicht Schnellspanner Vorderrad [g]                 | weight quick release front wheel [g]               | <b>-</b>  |
| <b>Hinterrad rear wheel</b>                          |  |   |
| Felgenhöhe [mm]                                      | rim depth [mm]                                     | <b>58-ASYMMETRIC PROFILE</b>  |
| Felgenbreite [mm]                                    | rim width [mm]                                     | <b>26</b>   |
| Tachomagnet  | speedometer magnet                                 | <b>✓</b>  |
| Hinterrad Nabe                                       | rear hub   | <b>DT SWISS 350, 12-142mm, Center Lock</b>  |
| Kompatibilität 1                                     | compatibility 1                                    | <b>Campagnolo 9/10/11-Speed</b>   |
| Kompatibilität 2                                     | compatibility 2                                    | <b>Shimano 9/10/11-Speed</b>  |
| Kompatibilität 3                                     | compatibility 3                                    | <b>SRAM 10/11-Speed</b>   |
| Einbaubreite Nabe                                    | built in width hub [mm]                            | <b>142</b>  |
| Speichenanzahl                                       | spokes count                                       | <b>28</b>   |
| Speichen   | spoke  | <b>Sapim CX-Ray SP</b>  |
| Speichennippel System                                | spoke-nipple system                                | <b>DT Squorx</b>  |
| Speichenlänge rechts [mm]                            | spoke length right [mm]                            | <b>269</b>  |
| Speichenlänge links [mm]                             | spoke length left [mm]                             | <b>269</b>  |
| Dekor  | decor  | <b>black</b>  |
| Oberfläche (UV Schutz)                               | surface (UV protection)                            | <b>matt</b>   |
| empfohlene Ventillänge [mm]                          | recommended valve length [mm]                      | <b>60</b>   |
| Gewicht Schnellspanner Hinterrad [g]                 | weight quick release rear wheel [g]                | <b>-</b>  |

XeNTiS Produkte können Abweichungen enthalten, Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.  
Gewichtsschwankungen (+/- 5%) können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

XeNTiS products may not be exactly as shown, specifications subject to change without notice.  
Weight tolerances (+/- 5%) may occur due to the manufacturing process. Errors and omissions excepted!