

TRIA

Modell	model	BLADE tubeless ready
Design	design	MATT BLACK
Carbonfaser	carbon fiber	3K-Carbon
Abmaße Felge	dimension rim	622x18C tubeless ready
Reifendimension	tyres	clincher 22-26mm
Reifendruck (max.)	tyre inflation pressure	9,0 bar (22-622) /130 psi in (22-622) 8,8 bar (23-622) /127 psi in (23-622) 7,5 bar (25-622) /108 psi in (25-622) 7,0 bar (26-622) /101 psi in (26-622)
Bremsfläche	brake surface	XBP CARBON (patentiert / patented)
Bremsbeläge	brake pads	XeNTiS X13 Racing Shimano R55-C3 SRAM Standard BBB
Gesamtgewicht [g]	total weight [g]	1116
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung [kg]	max. recommended rider weight incl. Equipment [kg]	120
Zubehör	accessories	XeNTiS warranty card XeNTiS wheelbag XeNTiS rim tape XeNTiS valve adapter XeNTiS quick release

Vorderrad	front wheel	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	-
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	-
Tachomagnet	speedometer magnet	-
Vorderrad Nabe	front hub	-
Einbaubreite Nabe [mm]	built in width hub [mm]	-
Speichenanzahl	spokes count	-
Speichen	spoke	-
Speichennippel System	spoke-nipple system	-
Speichenlänge [mm]	spoke lenght [mm]	-
Dekor	decor	-
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	-
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	-
Gewicht Schnellspanner Vorderrad [g]	weight quick release front wheel [g]	-

Hinterrad	rear wheel	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	disc
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	25
Tachomagnet	speedometer magnet	✓
Hinterrad Nabe	rear hub	XH003
Kompatibilität 1	compatibility 1	Campagnolo 9/10/11-Speed
Kompatibilität 2	compatibility 2	Shimano 9/10/11-Speed
Kompatibilität 3	compatibility 3	SRAM 10/11-Speed
Einbaubreite Nabe	built in width hub [mm]	130
Speichenanzahl	spokes count	-
Speichen	spoke	-
Speichennippel System	spoke-nipple system	-
Speichenlänge rechts [mm]	spoke lenght right [mm]	-
Speichenlänge links [mm]	spoke lenght left [mm]	-
Dekor	decor	black
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	matt
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	60
Gewicht Schnellspanner Hinterrad [g]	weight quick release rear wheel [g]	30

XeNTiS Produkte können Abweichungen enthalten, Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.
Gewichtsschwankungen (+/- 5%) können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

XeNTiS products may not be exactly as shown, specifications subject to change without notice.
Weight tolerances (+/- 5%) may occur due to the manufacturing process. Errors and omissions excepted!