

**ROAD**

Modell	model	SQUAD SL 5.8 (rim brake)
Design	design	<b>MATT WHITE</b>
Carbonfaser	carbon fiber	UD-Carbon
Abmaße Felge	dimension rim	tubular 28" x24,6
Reifendimension	tyres	28" 25-33mm
Reifendruck (max.)	tyre inflation pressure	12,0 bar (25 to 33-622) /174 psi in (25 to 33-622)
Bremsfläche	brake surface	<b>XBP CARBON (patentiert / patented)</b>
Bremsbeläge	brake pads	<b>Swiss Stop BXP Shimano R55-C3 SRAM Standard BBB</b>
Gesamtgewicht [g]	total weight [g]	1356
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung [kg]	max. recommended rider weight incl. Equipment [kg]	110
Zubehör	accessories	<b>XeNTiS warranty card XeNTiS wheelbag XeNTiS valve extenders for SV XeNTiS quick release</b>

Vorderrad	front wheel	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	58
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	24,6
Tachomagnet	speedometer magnet	✓
Vorderrad Nabe	front hub	<b>XeNTiS XH003-Carbon</b>
Einbaubreite Nabe [mm]	built in width hub [mm]	100
Speichenanzahl	spokes count	20
Speichen	spoke	<b>Sapim CX-Ray SP</b>
Speichennippel System	spoke-nipple system	<b>DT Squorx</b>
Speichenlänge [mm]	spoke length [mm]	252
Dekor	decor	<b>white</b>
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	<b>matt</b>
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	60
Gewicht Schnellspanner Vorderrad [g]	weight quick release front wheel [g]	28

Hinterrad	rear wheel	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	58
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	24,6
Tachomagnet	speedometer magnet	✓
Hinterrad Nabe	rear hub	<b>DT SWISS 240S</b>
Kompatibilität 1	compatibility 1	<b>Campagnolo 11/12-Speed</b>
Kompatibilität 2	compatibility 2	<b>Shimano / SRAM 10/11-Speed</b>
Kompatibilität 3	compatibility 3	<b>SRAM XDR 12-Speed</b>
Einbaubreite Nabe	built in width hub [mm]	130
Speichenanzahl	spokes count	24
Speichen	spoke	<b>Sapim CX-Ray SP</b>
Speichennippel System	spoke-nipple system	<b>DT Squorx</b>
Speichenlänge rechts [mm]	spoke length right [mm]	262
Speichenlänge links [mm]	spoke length left [mm]	262
Dekor	decor	<b>white</b>
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	<b>matt</b>
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	60
Gewicht Schnellspanner Hinterrad [g]	weight quick release rear wheel [g]	30

Item Number		Description
<b>18ST58S400-S</b>	<b>1pair</b>	<b>Wheelset, SRAM/Shimano 10/11s</b>
<b>18XT58S400-S</b>	<b>1pair</b>	<b>Wheelset, SRAM XDR 12s</b>
<b>18CT58S400-S</b>	<b>1pair</b>	<b>Wheelset, Campagnolo 10/11/12s</b>
18ST58S400-R	1pcs	Rear wheel, SRAM/Shimano 10/11s
18XT58S400-R	1pcs	Rear wheel, SRAM XDR 12s
18CT58S400-R	1pcs	Rear wheel, Campagnolo 10/11/12s
18ST58S400-F	1pcs	Front wheel

XeNTiS Produkte können Abweichungen enthalten, Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.  
Gewichtsschwankungen (+/- 5%) können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

XeNTiS products may not be exactly as shown, specifications subject to change without notice.  
Weight tolerances (+/- 5%) may occur due to the manufacturing process. Errors and omissions excepted!