

**TRACK**

Modell	model	SQUAD RACE 5.8 (TRACK)
Design	design	<b>MATT WHITE</b>
Carbonfaser	carbon fiber	3K-Carbon
Abmaße Felge	dimension rim	tubular 28" x26
Reifendimension	tyres	28" 22-28mm
Reifendruck (max.)	tyre inflation pressure	12,0 bar (22 to 28-622) /174 psi in (22 to 28-622)
Bremsfläche	brake surface	none
Bremsbeläge	brake pads	none
Gesamtgewicht [g]	total weight [g]	1741
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung [kg]	max. recommended rider weight incl. Equipment [kg]	110
Zubehör	accessories	XeNTiS warranty card XeNTiS valve extenders for SV

Vorderrad	front wheel	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	58
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	26
Tachomagnet	speedometer magnet	✓
Vorderrad Nabe	front hub	DT SWISS 370
Einbaubreite Nabe [mm]	built in width hub [mm]	100
Speichenanzahl	spokes count	20
Speichen	spoke	Sapim CX-Ray SP
Speichennippel System	spoke-nipple system	DT Squorx
Speichenlänge [mm]	spoke lenght [mm]	238
Dekor	decor	white
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	matt
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	60
Gewicht Schnellspanner Vorderrad [g]	weight quick release front wheel [g]	-

Hinterrad	rear wheel	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	58-ASYMMETRIC PROFILE
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	26
Tachomagnet	speedometer magnet	✓
Hinterrad Nabe	rear hub	DT SWISS 370
Kompatibilität 1	compatibility 1	BSA
Kompatibilität 2	compatibility 2	-
Kompatibilität 3	compatibility 3	-
Einbaubreite Nabe	built in width hub [mm]	120
Speichenanzahl	spokes count	24
Speichen	spoke	Sapim CX-Ray SP
Speichennippel System	spoke-nipple system	DT Squorx
Speichenlänge rechts [mm]	spoke lenght right [mm]	250
Speichenlänge links [mm]	spoke lenght left [mm]	250
Dekor	decor	white
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	matt
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	60
Gewicht Schnellspanner Hinterrad [g]	weight quick release rear wheel [g]	-

Item Number		Description
18DTT58B410-S	1pair	Wheelset, TRACK, BSA
18DTT58B410-R	1pcs	Rear wheel, TRACK, BSA
18DTT58B410-F	1pcs	Front wheel, TRACK

XeNTiS Produkte können Abweichungen enthalten, Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.  
Gewichtsschwankungen (+/- 5%) können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

XeNTiS products may not be exactly as shown, specifications subject to change without notice.  
Weight tolerances (+/- 5%) may occur due to the manufacturing process. Errors and omissions excepted!