

**E-BIKE**

Modell	model	<b>SQUAD 3.0 BOOST E-BIKE</b>
Design	design	<b>MATT WHITE</b>
Carbonfaser	carbon fiber	<b>3K-Carbon</b>
Abmaße Felge	dimension rim	<b>622 x 30,5 Hookless tubeless ready</b>
Reifendimension	tyres	<b>clincher 54-62mm</b>
Reifendruck (max.)	tyre inflation pressure	<b>3,5 bar (29x2,10 Zoll) /52 psi in (54-622) 3,2 bar (29x2,20 Zoll) /46 psi in (57-622) 2,9 bar (29x2,35 Zoll) /41 psi in (60-622) 2,6 bar (29x2,50 Zoll ) /37 psi in (62-622)</b>
Bremsfläche	brake surface	<b>none</b>
Bremsbeläge	brake pads	<b>none</b>
Gesamtgewicht [g]	total weight [g]	<b>1663</b>
max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung [kg]	max. recommended rider weight incl. Equipment [kg]	<b>110</b>
Zubehör	accessories	<b>XeNTiS warranty card XeNTiS wheelbag XeNTiS rim tape</b>

<b>Vorderrad</b>	<b>front wheel</b>	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	<b>30-ASYMMETRIC PROFILE</b>
Felgenbreite [mm]	rim width [mm]	<b>36</b>
Tachomagnet	speedometer magnet	<b>-</b>
Vorderrad Nabe	front hub	<b>XeNTiS XH002-BO, 15-100mm, 6-hole IS 2000</b>
Einbaubreite Nabe [mm]	built in width hub [mm]	<b>110</b>
Speichenanzahl	spokes count	<b>28</b>
Speichen	spoke	<b>Sapim CX-Ray SP</b>
Speichennippel System	spoke-nipple system	<b>DT Squorx</b>
Speichenlänge rechts [mm]	spoke length right [mm]	<b>298</b>
Speichenlänge links [mm]	spoke length left [mm]	<b>298</b>
Speichenlänge [mm]	spoke length [mm]	<b>298</b>
Dekor	decor	<b>white</b>
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	<b>matt</b>
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	<b>40</b>
Gewicht Schnellspanner Vorderrad [g]	weight quick release front wheel [g]	<b>-</b>

<b>Hinterrad</b>	<b>rear wheel</b>	
Felgenhöhe [mm]	rim depth [mm]	<b>30-ASYMMETRIC PROFILE</b>
Tachomagnet	speedometer magnet	<b>-</b>
Hinterrad Nabe	rear hub	<b>XeNTiS XH002-BO, X12-148mm, 6-hole IS 2000</b>
Kompatibilität 1	compatibility 1	<b>Shimano / SRAM 10/11-Speed</b>
Kompatibilität 2	compatibility 2	<b>Shimano Micro Spline 12s</b>
Kompatibilität 3	compatibility 3	<b>SRAM XDR 12-Speed</b>
Einbaubreite Nabe	built in width hub [mm]	<b>148</b>
Speichenanzahl	spokes count	<b>28</b>
Speichen	spoke	<b>Sapim CX-Ray SP</b>
Speichennippel System	spoke-nipple system	<b>DT Squorx</b>
Speichenlänge rechts [mm]	spoke length right [mm]	<b>298</b>
Speichenlänge links [mm]	spoke length left [mm]	<b>298</b>
Dekor	decor	<b>white</b>
Oberfläche (UV Schutz)	surface (UV protection)	<b>matt</b>
empfohlene Ventillänge [mm]	recommended valve length [mm]	<b>40</b>
Gewicht Schnellspanner Hinterrad [g]	weight quick release rear wheel [g]	<b>-</b>

Item Number		Description
<b>18ES30MTBBO29440-S</b>	<b>1pair</b>	<b>Wheelset, QR15-110 / X12-148 BOOST, SRAM/Shimano 10/11s</b>
<b>18EMS30MTBBO29440-S</b>	<b>1pair</b>	<b>Wheelset, QR15-110 / X12-148 BOOST, Shimano Micro Spline 12s</b>
<b>18EX30MTBBO29440-S</b>	<b>1pair</b>	<b>Wheelset, QR15-110 / X12-148 BOOST, SRAM XDR 12s</b>
<b>18ES30MTBBO29440-R</b>	<b>1pcs</b>	<b>Rear wheel, X12-148 BOOST, SRAM/Shimano 10/11s</b>
18EMS30MTBBO29440-R	1pcs	Rear wheel, X12-148 BOOST, Shimano Micro Spline 12s
18EX30MTBBO29440-R	1pcs	Rear wheel, X12-148 BOOST, SRAM XDR 12s
18ES30MTBBO29440-F	1pcs	Front wheel, QR15-110 BOOST

XeNTiS Produkte können Abweichungen enthalten, Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Gewichtsschwankungen (+/- 5%) können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

XeNTiS products may not be exactly as shown, specifications subject to change without notice. Weight tolerances (+/- 5%) may occur due to the manufacturing process. Errors and omissions excepted!